OMNITRONIC VC-11 Lautstärkeregler, passiv

Passiver Monitor-Controller mit Mute und Mono-Summierung

Art.-Nr.: 10355796

GTIN: 4026397743883











Listenpreis: 35.58 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Der VC-11 ist ein passiver Monitorcontroller für computerbasierte Studioanwendungen im Heim- und Profibereich. Er ermöglicht die präzise Pegeleinstellung von analogen Audiosignalen und wird zwischen analogen Signalquellen und Aktivlautsprechern oder Verstärkern eingeschliffen, z. B. zwischen PC-Soundkarte und Monitorlautsprechern. Er ist ideal für die schnelle und unkomplizierte Regulierung des Abhörpegels von DAWs (Digital Audio Workstations) und Ihrer PC-Soundkarte.

Dank des großen Drehreglers müssen Sie nun nicht mehr die Lautstärke per Maus am Bildschirm absenken und eine Bit-Reduktion des Ausgangswandlers in Kauf nehmen, die häufig in einem starken Qualitätsverlust resultiert. Der Signalweg ist komplett passiv aufgebaut und bedarf keiner Stromversorgung. Das Audiosignal kann abgeschwächt aber nicht lauter gemacht werden. Der Vorteil der passiven Ausführung ist die enorm kleine Beeinflussung des Audiosignals. Dadurch kann Ihr PC vollausgesteuert bleiben und Sie regeln das Monitorsignal präzise mit dem VC-11.

Das Gerät bietet symmetrische Kombi-Eingänge für XLR- und 6,3-mm-Klinkenstecker und 6,3-mm-Klinkenausgänge sowie zusätzlich Miniklinkenbuchsen und einen Mute- und Mono-Schalter. Dank der kompakten Maße passt es auf jeden Schreibtisch.

Features:

- Präzise Lautstärkeeinstellung von analogen Audiosignalen
- Geeignet z. B. zwischen PC-Soundkarte und Aktivboxen oder Verstärkern
- Großer Pegelregler
- Passiv, benötigt keine Stromversorgung
- Tischpultgehäuse

Logistic

EAN / GTIN: 4026397743883
Gewicht: 0,69 kg
Länge: 0.24 m
Breite: 0.17 m
Höhe: 0.07 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: Line über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Kanäle:	Eingangskanal: 1 x Mono + Stereo über XLR oder Klinke, Stereo-Mono-Schalter, Mute-Schalter Master-Ausgang: 1 x Mono + Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 16 cm Tiefe: 10,8 cm Höhe: 6,3 cm
Gewicht:	0,510 kg

Lieferumfang:

1 x Gerät

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.